

## 保达牌发电机组

### 采用珀金斯 404D-22T 发动机

型号: PPE30A

功率: 常用 22KW/28KVA 备用 24KW/30KVA

#### 发电机组基本性能及描述

- ◆ 230/400VAC, 50HZ 0.8PF 三相四线输出
- ◆ 频率降  $\leq 3\%$
- ◆ 电压调制  $\leq 0.3\%$
- ◆ 稳态频率带  $\leq 0.5\%$
- ◆ 稳态电压偏差  $\leq \pm 1\%$
- ◆ 瞬态频率偏差  $\leq +10\%$   $\leq -7\%$
- ◆ 瞬态电压偏差  $\leq +20\%$   $\leq -15\%$
- ◆ 频率恢复时间  $\leq 3S$
- ◆ 电压恢复时间  $\leq 1S$  (电压  $\pm 3\%$ )
- ◆ 电话谐波因素  $< 3$
- ◆ 电话影响因素  $< 50$  符合 NEMA MG1-22.43 标准
- ◆ 标准配置 40℃ 环境温度联机散热器, 闭式水循环冷却系统, 保证苛刻高温环境下的额定功率输出
- ◆ 内置复合减震系统, 减震性能优异, 运输, 安装方便  
不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定

#### 发电机组选装配置

- ◆ 24V 启动蓄电池
- ◆ 日用油箱
- ◆ 油水分离器
- ◆ 低水位, 低燃油位报警功能
- ◆ 市电监控自动控制系统
- ◆ 冷却液加热器
- ◆ 机油加热器
- ◆ 热交换器—水塔冷却系统
- ◆ 静音型/拖车型
- ◆ 标准集装箱式
- ◆ 发电机房配套环保工程设计与施工


#### 发电机组标准配置

- ◆ 珀金斯品牌柴油发动机
- ◆ 同步无刷交流发电机
- ◆ 保达智能型控制器
- ◆ 标准 40℃ 环境温度散热水箱 (可选配 50℃)
- ◆ 塑壳式断路器开关 (3P)
- ◆ 浮充充电板
- ◆ 蓄电池连接线
- ◆ 钢结构底架 (含复合减震系统)
- ◆ 机底油箱
- ◆ 排气波纹管、排气消音器
- ◆ 随机资料



## 柴油发动机性能描述

- ◆ 型号：珀金斯 404D-22T
- ◆ 结构：锻钢曲轴，铸铁钢体和可更换湿式缸套，每缸二/四气门；
- ◆ 进气：涡轮增压；
- ◆ 燃油系统：电子调控嵌入式喷油泵；
- ◆ 润滑系统：湿式钢油槽，带注油器及机油量尺；
- ◆ 冷却系统：恒温控制系统，配皮带传动冷却泵及推杆风扇；  
嵌入式散热器、导管及防护网罩；
- ◆ 滤清系统：嵌入式空气滤清器  
剖分式燃油滤清器  
旋装式全流机油滤清器
- ◆ 电气装置：12V 启动机及 12V、65A 交流发电机（可 DC 输出）；  
油压开关及水温温控开关；  
12V 关机电磁线圈，已激励；  
电热塞冷启动辅助装置及加热器/起动器开关；
- ◆ 操作成本更低：已通过认证，可使用浓度高达 20%的生物柴油；  
更换机油及虑芯的标准间隔设定为 500 小时（视乎载荷系统）；  
高耐久性和高可靠性、特长保修期及简易安装程序等优点
- ◆ 发动机运行环境说明：  
发动机可以在下面的条件下运行，而功率不必进行调整：  
转速为1800r/min的发动机，海拔高度低于1000m，环境温度低于40℃。  
转速为1500r/min的发动机，海拔高度低于1000m，环境温度低于40℃。



## 交流发电机性能描述

- ◆ 可选品牌：无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、无锡法拉第等
- ◆ 无刷，4 级旋转磁场，单轴承，带防护罩
- ◆ H 级绝缘
- ◆ 标准 IP21-23 防护等级
- ◆ 冷却系统
- ◆ 交流励磁机，旋转整流单元
- ◆ 定子绕组经浸渍处理，表面覆盖防潮环氧绝缘漆
- ◆ 转子和励磁机经耐高温绝缘树脂漆处理，更适用恶劣环境下使用
- ◆ 转子动平衡符合 BS5625 标准 2.5 级
- ◆ 高级润滑脂密封长寿命轴承



说明：上述内容为斯坦福品牌发电机参数，如选用其它品牌的发电机，则以实际所使用发电机的技术规格书为准！

## 标准检测功能

- ◆三相电压  $U_a, U_b, U_c$
- ◆三相电流  $I_a, I_b, I_c$
- ◆频率  $F1$
- ◆有功功率  $PA$
- ◆视在功率  $PR$
- ◆功率因数  $PF$
- ◆冷却水温度  $WT$
- ◆ $^{\circ}C$  同时显示
- ◆机油压力  $OP$
- ◆ $kPa/Psi/Bar$  同时显示
- ◆转速  $RP$  单位:  $RPM$
- ◆电池电压  $VB$  单位:  $V$
- ◆计时器  $HC$  可累计 999999 小时
- ◆累计启动次数 最大可累计 999999 次



## 标准保护功能

### 发电机组保护

- ◆可编程的报警和状态输入
- ◆紧急停机

### 发动机保护

- ◆超速停机
- ◆蓄电池电压过低/过高报警
- ◆低机油压力报警/停机
- ◆蓄电池电量不足报警
- ◆高冷却液温度报警/停机
- ◆启动/盘车失败停机
- ◆传感器故障指示

### 交流发电机

- ◆交流电压过低/过高危机
- ◆过频停机
- ◆过电流报警/停机
- ◆欠频停机
- ◆电压检测信号丢失停机

### 控制系统组件

- ◆控制开关—手动/自动/停机/开机
- ◆屏幕菜单选择按钮
- ◆设置按钮
- ◆紧急停车按钮
- ◆故障状态指示灯
- ◆数字显示屏




## 通信接口

(此功能为选配)

- ◆采用国际标准 MODBUS 通信协议，检错能力强，同时具备 RS232/RS485 (RS485 为光耦隔离型)
- 可实现发电机组的遥控、遥测、遥信“三遥”功能，便于发电机组的远端集中监控

说明：上述内容为保达 GC6110 型号控制系统参数，如选用其它品牌控制系统，则以实际所使用控制系统的技术规格书为准！

|       |                |                                                                           |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 发电机组  | 机组型号           | PPE30A                                                                    |
|       | 额定功率(kw)       | 22                                                                        |
|       | 备用功率(kw)       | 24                                                                        |
|       | 额定电流(A)        | 39.7                                                                      |
|       | 频率(hz)         | 50                                                                        |
| 柴油机   | 柴油机型号          | 404D-22T                                                                  |
|       | 常用功率(kw)       | 24.9                                                                      |
|       | 备用功率(kw)       | 27.4                                                                      |
|       | 缸径×冲程(mm)      | 84*100                                                                    |
|       | 汽缸数量及排列        | 4缸直列                                                                      |
|       | 排量(升)          | 2.216                                                                     |
|       | 压缩比            | 23.3:1                                                                    |
|       | 进气方式           | 涡轮增压                                                                      |
|       | 最大进气阻力(kPa)    | 6.4                                                                       |
|       | 空气燃烧量(m³/h)    | 124.8                                                                     |
|       | 最大排气背压(kPa)    | 10.2                                                                      |
|       | 排气流量((m³/h)    | 220                                                                       |
|       | 排气温度(°C)       | 490                                                                       |
|       | 冷却方式           | 水箱风扇冷却                                                                    |
|       | 风扇排气流量(m³/min) | 40.2                                                                      |
|       | 冷却液总容量(升)      | 9.3                                                                       |
|       | 最高出水温度(°C)     | 112                                                                       |
|       | 最小进/排风面积(m²)   | 1.0/0.75                                                                  |
|       | 节温器调温范围(°C)    | 82-95                                                                     |
|       | 最高机油温度(°C)     | 125                                                                       |
|       | 润滑油总容量(升)      | 10.6                                                                      |
|       | 额定燃油耗(L/H)     | 7.1                                                                       |
|       | 调速方式           | 电子调速                                                                      |
| 交流发电机 | 满足常用功率的发电机型号   | -                                                                         |
|       | 满足备用功率的发电机型号   | 马拉松 GM-24-4<br>英格 EG180-40N3<br>斯坦福 SOL2-P1<br>法拉第 FD1F1-4<br>德科 TCU188CS |
|       | 额定电压(V)        | 400/230                                                                   |
|       | 输出方式           | 三相四线制                                                                     |
|       | 额定功率因素         | 0.8(滞后)                                                                   |
|       | 励磁方式           | 无刷自励                                                                      |
|       | 最大电压调整率        | ±1%                                                                       |
|       | 相数             | 3相                                                                        |
|       | 防护等级           | IP21-23                                                                   |
| 控制系统  | 绝缘等级           | H                                                                         |
|       | 品牌及型号          | 保达 GC6110                                                                 |



| 机组类型 | 尺寸 mm (长*宽*高) | 重量 KG | 油箱容量 L |
|------|---------------|-------|--------|
| 开架式  | 1750*823*1229 | 578   | 110    |
| 静音型  | 2300*900*1550 | 1128  | 250    |

说明：以上数据仅供参考，具体尺寸以实际测量为准！

联系方式

广东保达动力技术有限公司

地址：广东省惠州市惠阳区淡水古屋洋纳工业区

电话：0752-3911119 / 0752-3911118

传真：0752-3911110

网址：[www.powertec.com.cn](http://www.powertec.com.cn) 邮箱：[sales@powertecgs.com](mailto:sales@powertecgs.com)